

Hoja Técnica

Para todos los closures

Producto: I -600 -35 -G

Este producto es una espuma a base de polietileno XLPE de cadena cruzada, diseñado para rellenar los huecos entre láminas acanaladas y superficies lisas, ideal para evitar que se formen huecos en las uniones y previene su estiramiento al tiempo que ayuda a su instalación.

Estos productos se hacen a la medida y diseño del cliente.

Color estándar, gris, pero se puede hacer en negro y blanco.

Evaluación técnica

Se presentan 2 metros cuadrados producto I-600-35-G, para su evaluación se acondiciona con un clima normalizado a una temperatura de 25 +/- 5 grados, con humedad relativa de 50+/-3.

Se verifica la calidad del producto obtenido los siguientes resultados:

No.	Propiedad	Metodo	Resultado
1	Densidad		2 lbs / pie ³
2	Fuerza de tensión M CM	ASTM D-3575	59 34
3	% de Elongación	ASTM D-3575	111 / 96
4	Resistencia a la compresión @ 25% deflection @ 50% deflection	ASTM D-3575	5 13
5	Fijación de compresión al 50%	ASTM D-3575	33
6	Resistencia al corte Lbs/pulgada M CM	ASTM D-3575	6 11
6.1	Durometro	ASTM D-3575	50
6.1.1	Tamaño de celda mm		0.20-0.40

Llame : 01 800 837 9771 | 01 (55) 5684 4762 y 5679 8771
En innovacero.com ofrecemos asesoría técnica.

6.1.2	Estabilidad Termica % encogimiento lineal @200°F 24 hr.		< 5
6.1.3	Conductividad Termica Fctor K BTU pulg / Hr °F	ASTM C177	0.27
6.1.4	Absorcion de Agua	ASTM D-1667	Max 0.05
6.2	Flamabilidad	FMVSS 302, TL-1010 UL94 para plásticos espumados	Cumple 94 HF-1

Closures de venta en:



Llame : 01 800 837 9771
+52 1 (55) 5684 4762 y 5679 8771
Visite: innovacero.com

Ofrecemos asesoría técnica.